

## VORGABEN FÜR ROLLUP-DISPLAYS

### – Gültig für alle Modelle –

- Farbraum: Wir drucken im CMYK-Modus, daher sollten alle von Ihnen angelegten Farben auch in diesem Modus angelegt sein.
- Sonderfarben: Sonderfarben werden in CMYK umgewandelt. Das bedeutet, dass auch Pantone-, HKS- oder RAL-Farben nur aus den Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz simuliert werden.
- Farbprofil: Bitte wählen Sie »COATED FOGRA27 (ISO12647-2:2004).
- Auflösung: Ihre Bilder sollten in der Originalgröße 100 bis 150 DPI, mehr ist nicht nötig, weniger ist kritisch.
- Dateiformate: Am liebsten verarbeiten wir PDF- und JPG-Dateien. Bitte wählen Sie für die Komprimierung eine hohe bis maximale Qualität. Sende Sie uns bitte keine offenen Dateien aus InDesign sondern PDF- bzw. JPG-Dateien!
- Beschnitt: Bitte legen Sie Ihre Dokumente mit mindestens 3 mm Beschnitt rundum an.
- Vorlagen: In unseren Vorlagen-Dateien sind Beschnitte bzw. Formatzugaben nach unten bereits berücksichtigt.
- Ränder: Ihre Gestaltung kann natürlich über die Formatränder hinausgehen, aber wir empfehlen Schriften mit mindestens 10 mm Abstand zum Rand nach innen zu platzieren.
- Fragen: Wenn Sie Fragen hierzu, oder auch zu anderen technischen Dingen haben, rufen Sie uns an! HotLine: 02 02 / 298 94 45
- Wir helfen Ihnen gerne weiter!